

TEGO® Airex 900

BESCHREIBUNG

TEGO® Airex 900 ist ein starkes Entlüfterkonzentrat, das sowohl Mikro- als auch Makroschaum bekämpft. Sehr gut geeignet für High solid Anwendungen mit hoher Viskosität. Schneller und effizienter Schaumzusammenbruch.

HAUPTVORTEILE

- herausragende Wirkung hochviskoser Formulierungen
- hervorragend für Zweikomponenten-Epoxidharzsysteme
- ideal für strahlungshärtende Beschichtungen

APPLIKATIONSEMPFEHLUNG

Bürsten- oder Pinselanwendung / Farbrolleranwendung



Airless Spritzen



Druckluftspritzen



Flexo/Tiefdruck



Tauchlack, Flutlack, Gießbeschichtung



Fußbodenbeschichtung



EIGNUNG FÜR

wasserbasiert	lösemittelbasiert
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2K 100%	strahlenhärtend
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
pigmentierte Lacke	Klarlacke
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

nicht geeignet teilweise geeignet geeignet

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Fußbodenbeschichtungen
- Siebdruckfarben
- Allgemeine Industrielacke
- Schutzlacke

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Aktivgehalt	100 %
Aussehen	trübe Flüssigkeit
Chemische Beschreibung	organo-modifiziertes Polysiloxan, enthält Kieselsäure

LÖSLICHKEIT

Wasser	Ethanol
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TPGDA	Aceton
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Butylacetat	Mineralöle
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

nicht löslich teilweise löslich löslich

EMPFOHLENE EINSATZKONZENTRATION

Lieferform berechnet auf komplette Formulierung: 0.05 - 1.0 %

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Vor Gebrauch aufrühren!
- Zugabe zum Mahlgut bei pigmentierten Systemen empfohlen
- Additiv muss mit ausreichend hoher Scherung eingearbeitet werden

HANDLING UND LAGERFÄHIGKEIT

Bei Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde zwischen -40 und +40°C hat das Produkt eine Verwendungsdauer von mindestens 24 Monaten ab Herstellungsdatum.

MSDS & REGULATORY INFORMATION



Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Unsere Informationen beschreiben weder die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen noch stellen sie Garantien dar. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com