

TEGO® Dispers 710

BESCHREIBUNG

TEGO® Dispers 710 ist ein polymeres Netz- und Dispergieradditiv für lösemittelhaltige Formulierungen. Es ist sehr gut verträglich und einsetzbar für alle Pigmenttypen. Man kann sehr stabile Rußdispersionen formulieren.

HAUPTVORTEILE

- für sehr stabile Ruß-Dispersionen
- sehr verträglich

EFFEKT

Viskositätserniedrigung mit organischen Pigmenten / Carbon Blacks



Farbstärke/Glanz mit organischen Pigmenten / Carbon Blacks



Viskositätserniedrigung mit anorganischen Pigmenten / Füllstoffen



Farbstärke/Glanz mit anorganischen Pigmenten / Füllstoffen



EIGNUNG FÜR

wasserbasiert	lösemittelbasiert
●	●
2K 100%	strahlenhärtend
●	●
Direktanreicherung	harzhaltige Pigmentkonzentrate
●	●
Harzfreie Pigmentkonzentrate	Universalpasten
●	●

● nicht geeignet ● teilweise geeignet ● geeignet

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Fahrzeugreparaturlacke
- Allgemeine Industrielacke
- Pigmentkonzentrate

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Aktivgehalt	approx. 35 %
Aminzahl (Lieferform)	Approx 30 mg KOH/g
Aussehen	klare bis leicht trübe Flüssigkeit
Chemische Beschreibung	Lösung eines basischen Uretahn-Copolymers
Lösemittel	Butylacetat / Methoxypropylacetat 3 : 7

LÖSLICHKEIT

Wasser	Ethanol
●	●
TPGDA	Butylacetat
●	●
Mineralöle	
●	

● nicht löslich ● teilweise löslich ● löslich

EMPFOHLENE EINSATZKONZENTRATION

Lieferform berechnet auf anorganisches Pigment: 5.0 - 40.0 %
 Lieferform berechnet auf organisches Pigment: 15.0 - 40.0 %
 Lieferform berechnet auf Ruß: 40.0 - 90.0 %
 Empfohlene Zugabe an Co-Grind: 0.3 - 3.0 %

VERARBEITUNGSHINWEISE

Dem Mahlgut vor dem Dispergierprozess zugeben

HANDLING UND LAGERFÄHIGKEIT

Bei Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde zwischen -40 und +40°C hat das Produkt eine Verwendungsdauer von mindestens 24 Monaten ab Herstellungsdatum.

MSDS & REGULATORY INFORMATION



Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Unsere Informationen beschreiben weder die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen noch stellen sie Garantien dar. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com