

BESCHREIBUNG

TEGO® Flow 375 ist ein silikonfreies acrylhaltiges Verlaufsmittel. Es bietet eine ausgezeichnete Kompatibilität und eine gute Fließfähigkeit. Es wird insbesondere für lösemittelhaltige Klarlacke empfohlen.

HAUPTVORTEILE

- hochverträglich
- überlackierbar
- wärmebeständig

EFFEKT**Antikratereffekt****Verbesserung der Verlaufeigenschaften****Slip-effekt****Antiblocking****geringer Schaum****EIGNUNG FÜR****wasserbasiert****2K 100%****pigmentierte Lacke**

● nicht geeignet ● teilweise geeignet ● geeignet

lösemittelbasiert**strahlenhärtend****Klarlacke****TECHNISCHE INFORMATIONEN**

Aktivgehalt	60 %
Aussehen	klare Flüssigkeit
Chemische Beschreibung	Lösung eines Polyacrylats
Lösemittel	Methoxypropylacetat

LÖSLICHKEIT

Wasser	Ethanol
●	●
TPGDA	Aceton
●	●
Butylacetat	Mineralöle
●	●

● nicht löslich ● teilweise löslich ● löslich

EMPFOHLENE EINSATZKONZENTRATION

Lieferform berechnet auf komplette Formulierung: 0.2 - 0.7 %

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Zugabe in Lieferform empfohlen
- Leicht einarbeitbar

HANDLING UND LAGERFÄHIGKEIT

Bei Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde zwischen -40 und +40°C hat das Produkt eine Verwendungsdauer von mindestens 24 Monaten ab Herstellungsdatum.

MSDS & REGULATORY INFORMATION**TYPISCHE ANWENDUNGEN**

- Metallbandbeschichtungen
- Allgemeine Industrielacke

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Unsere Informationen beschreiben weder die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen noch stellen sie Garantien dar. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com