

**AIRASE® 8070****DESCRIZIONE**

AIRASE® 8070 è un efficace disaeratore concentrato, formulato con tecnologia a base di silossano polietere. Molto efficace contro la microschiuma. Garantisce una buona compatibilità.

**VANTAGGI**

- particolarmente adatto per applicazioni airless o airmix
- raccomandato per formulazioni a viscosità medio – alta
- buon equilibrio tra compatibilità ed efficacia

**RACCOMANDAZIONE DI APPLICAZIONE****Applicazione a pennello e a rullo****Applicazione a spruzzo (airless)****Applicazione a spruzzo (airmix)****Stampa flessografica/rotocalco****Immersione, flow coating, velatrice****Autolivellante per pavimentazioni****ADEGUATO PER**

acqua	solvente
●	●
bi-componente 100%	reticolazione UV
●	●
aggiunta alla fase di macinazione	aggiunta alla fase di completamento
●	●

● non idoneo ● parzialmente ● idoneo

**APPLICAZIONI**

- Vernici per industria
- Vernici per legno
- Concentrati di pigmento
- Pitture per edilizia e decorative

**DATI TECNICI**

<b>sostanza attiva</b>	100 %
<b>aspetto</b>	liquido colorato trasparente
<b>descrizione chimica</b>	copolimero polisilossanico
<b>solvente</b>	-

**SOLUBILITÀ**

acqua	etanolo
●	●
TPGDA	acetone
●	●
acetato di butile	ragia minerale
●	●

● insolubile ● parzialmente ● solubile

**DOSAGGIO CONSIGLIATO**

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.1 - 1.0 %

**MODALITÀ D'IMPIEGO**

Può essere aggiunto nelle fasi di macinazione e di completamento.

**CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO****MSDS & REGULATORY INFORMATION**

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)