

Antischiuma/disaerante per formulazioni non acquose

TEGO® Airex 990

DESCRIZIONE

- TEGO® Airex 990 mostra un forte effetto disaerante contro micro e macro-schiuma nei rivestimenti a base solvente ed alto solido. Indicato principalmente per applicazioni a spruzzo.
- TEGO® Airex 990 è un disaerante concentrato estremamente compatibile che dimostra un'efficacia molto elevata in rivestimenti a base solvente e ad alto solido. Molto adatto per sistemi trasparenti.

VANTAGGI

- eccellente per rivestimenti sensibili
- uso universale per tutti i metodi di applicazione
- privo di solvente

RACCOMANDAZIONE DI APPLICAZIONE

Applicazione a pennello e a rullo



Applicazione a spruzzo (airless)



Applicazione a spruzzo (airmix)



Stampa flessografica/rotocalco



Immersione, flow coating, velatrice



Autolivellante per pavimentazioni



ADEGUATO PER

acqua	solvente
●	●
bi-componente 100%	reticolazione UV
●	●
sistemi pigmentati	sistemi trasparenti
●	●
● non idoneo ● parzialmente idoneo ● idoneo	

APPLICAZIONI

- Vernici per mobili
- Vernici per mezzi commerciali (ACE)
- Vernici per plastica
- Autolivellanti per pavimentazioni

DATI TECNICI

sostanza attiva	100 %
aspetto	liquido colorato
descrizione chimica	formulazione di un disaerante a base di polimeri organici, con tracce di silicene

SOLUBILITÀ

acqua	etanolo
●	●
TPGDA	acetone
●	●
acetato di butile	ragia minerale
●	●
● insolubile ● parzialmente ● solubile	

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.2 - 1.0 %

MODALITÀ D'IMPIEGO

Si raccomanda l'aggiunta come fornito.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Se conservato negli imballi originali e sigillati (temperatura compresa fra -10 e +40° C), la shelf life del prodotto è di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

MSDS & REGULATORY INFORMATION



Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com