

TEGO® Airex 991**DESCRIZIONE**

TEGO® Airex 991 presenta notevoli proprietà antischiuma di contrasto alla formazione della micro e macro schiuma in rivestimenti a base solvente e ad alto solido. Particolarmente adatto per applicazioni a spruzzo.

VANTAGGI

- altamente raccomandato per applicazione a spruzzo airless
- altamente efficace
- privo di solvente

RACCOMANDAZIONE DI APPLICAZIONE**Applicazione a pennello e a rullo****Applicazione a spruzzo (airless)****Applicazione a spruzzo (airmix)****Stampa flessografica/rotocalco****Immersione, flow coating, velatrice****Autolivellante per pavimentazioni****ADEGUATO PER****acqua****solvente****bi-componente 100%****reticolazione UV****sistemi pigmentati****sistemi trasparenti**

● non idoneo ● parzialmente ● idoneo

APPLICAZIONI

- Vernici protettive ed anticorrosive
- Vernici industriali ad alto solido
- Vernici per industria
- Autolivellanti per pavimentazioni

DATI TECNICI

sostanza attiva 100 %

aspetto liquido colorato

descrizione chimica formulazione di un disaerante a base di polimeri organici, con tracce di silicone

SOLUBILITÀ**acqua****etanolo****TPGDA****acetone****acetato di butile****ragia minerale**

● insolubile ● parzialmente ● solubile

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.3 - 1.0 %

MODALITÀ D'IMPIEGO

- Miscelare prima dell'uso!
- Incorporare l'additivo con forza di taglio sufficientemente elevata.
- Si raccomanda l'aggiunta come fornito.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Se conservato negli imballi originali e sigillati (temperatura compresa fra -10 e +40° C), la shelf life del prodotto è di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

MSDS & REGULATORY INFORMATION

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com