

Additivo bagnante e disperdente

# CARBOWET® GA-100

## DESCRIZIONE

CARBOWET® GA-100 è un coadiuvante di macinazione non ionico per formulazioni a base acquosa. Ottima bagnatura dei pigmenti. Favorisce inoltre la disaerazione della base di macinazione.

## VANTAGGI

- bagnatura dinamica dei pigmenti
- efficacia di macinazione migliorata
- attività disaerante aggiuntiva

## ADEGUATO PER

acqua	macinazione diretta
●	●
concentrati di pigmento contenenti resina	Concentrati di pigmento privi di resina
●	●

● non idoneo ● parzialmente ● idoneo

## APPLICAZIONI

- Pitture per edilizia e decorative
- Vernici per industria
- Vernici per legno
- Concentrati di pigmento

## DATI TECNICI

<b>sostanza attiva</b>	85 %
<b>aspetto</b>	liquido trasparente, giallo paglierino
<b>descrizione chimica</b>	polimeri attivi superficialmente
<b>solvente</b>	acqua
<b>viscosità a 21 °C</b>	100 mPas

## SOLUBILITÀ

etanolo	TPGDA
●	●
acetone	ragia minerale
●	●

● insolubile ● parzialmente ● solubile

## DOSAGGIO CONSIGLIATO

Per migliorare le proprietà bagnanti come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.2 - 0.3 %  
Per migliorare la stabilizzazione intermedia come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.5 - 2.0 %

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Aggiungere prima della macinazione.

## CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Proteggere dalla diretta luce solare. Conservare gli imballi ben chiusi in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Il prodotto è stabile al congelamento-scongelo; tuttavia, se è presente separazione o solidificazione per le basse temperature, riscaldare fino a 40° C e miscelare bene prima dell'uso.

## MSDS & REGULATORY INFORMATION



Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)