

TEGO® Hammer 300000**DESCRIZIONE**

TEGO® Hammer 300.000 permette di ottenere un effetto martellato, regolando l'incompatibilità nella formulazione della vernice.

VANTAGGI

Per ottenere vernici con effetto martellato

ADEGUATO PER

acqua	solvente
●	●
reticolazione UV	sistema al 100%
●	●
● non idoneo ● parzialmente ● idoneo	

APPLICAZIONI

Vernici per industria

DATI TECNICI

sostanza attiva	100 %
aspetto	liquido trasparente incolore
descrizione chimica	polidimetilsilossano

SOLUBILITÀ

ragia minerale	TPGDA
●	●
acqua	acetone
●	●
acetato di butile	xilene
●	●
butil glicole	stirene
●	●
● insolubile ● parzialmente ● solubile	

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.01 - 0.5 %

MODALITÀ D'IMPIEGO

- Si raccomanda l'aggiunta in fase di completamento.
- L'effetto martellato è in funzione della tipologia dei pigmenti utilizzati nella preparazione della vernice.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Se conservato negli imballi originali e sigillati (temperatura compresa fra -10 e +40° C), la shelf life del prodotto è di almeno 36 mesi dalla data di produzione.

MSDS & REGULATORY INFORMATION

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com