

TEGO® Protect 5001

DESCRIZIONE

TEGO® Protect 5001 è un silicone poliacrilato idrossi-funzionale.

VANTAGGI

- effetto easy-to-clean
- eccezionali proprietà idro ed oleo-repellenti
- altamente compatibile

ADEGUATO PER

solvente	poliuretano bi-componente
●	●
resine epossidiche	resine alchidiche
●	●
● non idoneo ● parzialmente ● idoneo	

APPLICAZIONI

- Vernici per industria
- Vernici protettive ed anticorrosive
- Vernici per mobili

DATI TECNICI

forma di fornitura	liquido
valore idrossilico (calcolato sul contenuto non volatile)	Approx. 50 mg KOH/g
contenuto non volatile	Approx. 57 %
viscosità a 25°C	Approx. 85 mPas

SOLUBILITÀ

chetoni	glicoleteri
●	●
esteri	xilene
●	●
● insolubile ● parzialmente ● solubile	

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 1.0 - 5.0 %

MODALITÀ D'IMPIEGO

- Si consiglia di verificare la compatibilità con i vari leganti.
- Aggiungere in sistemi trasparenti sotto forte agitazione.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Se conservato negli imballi originali e sigillati (temperatura compresa fra +4 e +40° C), la shelf life del prodotto è di almeno 12 mesi dalla data di produzione. Tuttavia, il diretto contatto con stagno (ad esempio con imballi di metallo) riduce la stabilità allo stoccaggio.

MSDS & REGULATORY INFORMATION



Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com