

DESCRIZIONE

TEGO® Rad 2650 è un additivo distaccante per sistemi a reticolazione UV, che assicura massima scivolosità, eccellenti proprietà di distacco ed efficaci proprietà antischiama. Ideale per inchiostri pigmentati.

VANTAGGI

- adatto per formulazioni pigmentate
- efficace antischiama
- forti proprietà di scivolosità e di distacco

EFFETTO**Bagnatura del substrato****Promozione della distensione****Effetto scivolante****Effetto distaccante****Effetto antischiama****trasparenza nelle vernici****ADEGUATO PER**

acqua	solvente
●	●
bi-componente 100%	reticolazione UV
●	●
sistemi pigmentati	sistemi trasparenti
●	●

● non idoneo ● parzialmente ● idoneo

APPLICAZIONI

Inchiostri da stampa

DATI TECNICI

sostanza attiva	100 %
aspetto	liquido da trasparente a lievemente opalescente
descrizione chimica	silicone acrilato, reticolabile UV

SOLUBILITÀ

acqua	TPGDA
●	●
acetone	acetato di butile
●	●

● insolubile ● parzialmente ● solubile

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.1 - 2.0 % Inchiostri UV per stampa e vernici di sovrastampa

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.1 - 1.0 % inchiostri serigrafici

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.1 - 1.5 % Inchiostri offset (litografici)

MODALITÀ D'IMPIEGO

- L'aggiunta alla vernice è possibile come fornito o prediluito.
- Miscelare prima dell'uso!

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Se conservato negli imballi originali e sigillati (temperatura compresa fra +4 e +40° C), la shelf life del prodotto è di almeno 24 mesi dalla data di produzione. Proteggere dalla diretta luce solare.

MSDS & REGULATORY INFORMATION

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Resource Efficiency GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com