

Addensante poliuretano

# TEGO® ViscoPlus 3010

## DESCRIZIONE

TEGO® ViscoPlus 3010 è un addensante associativo non influenzato dal pH del sistema, con comportamento reologico newtoniano. Specificamente ideato per un effetto addensante con elevate forze di taglio.

## VANTAGGI

- genera un comportamento reologico quasi-newtoniano
- forte effetto addensante ad elevate forze di taglio
- esente da APEO e stagno

## EFFETTO

### Viscosità della struttura



### Prevenzione della colatura



### Prevenzione della sedimentazione



### Resistenza alle forze di taglio



### Prevenzione del gocciolamento



## ADEGUATO PER

acqua	solvente
●	●
bi-componente 100%	reticolazione UV
●	●
sistemi pigmentati	sistemi trasparenti
●	●
● non idoneo ● parzialmente idoneo ● idoneo	

## APPLICAZIONI

- Vernici per industria
- Inchiostri da stampa
- Vernici per legno
- Pitture per edilizia e decorative

## DATI TECNICI

sostanza attiva	approx. 60 %
aspetto	liquido da trasparente a opalescente
descrizione chimica	soluzione poliuretanoica non ionica
solvente	acqua

## DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.1 - 3.0 %

## MODALITÀ D'IMPIEGO

- L'aggiunta alla vernice è possibile anche in post-produzione.
- L'aggiunta alla vernice è possibile come fornito o prediluito.

## CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Se conservato negli imballi originali e sigillati (temperatura compresa fra +4 e +40° C), la shelf life del prodotto è di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

## MSDS & REGULATORY INFORMATION



Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)