

用例

TEGO® Rad 2800は、強力な剥離特性の最高の選択剤です。最高の剥離とスリップ特性を提供するラジカル硬化型剥離用添加剤です。付加的に消泡特性あり。高粘性の顔料インクに理想的

重要な利点

- 最大の剥離性とスリップ性
- 効率的消泡剤
- 顔料配合処方向け

効果

基材濡れ性



流動性促進



スリップ効果



リリース



ワニスの透明性



適性

水系	溶剤系
●	●
100% 2液硬化	放射線硬化型
●	●
顔料配合	クリアー塗料
●	●

● 不適 ● 一部適する ● 適する

代表的な用途

- 印刷用インク
- スクリーンインク

技術情報

有効成分量 100%

外観 濁液(製品保存時に、相分離が発生する可能性があるが、攪拌により再び混合可能)

化学処方 完全架橋性シリコンアクリレート

推奨添加量

全配合量に対して製品有り姿にて算出: 0.1 - 1.0%

処方手順

- 使用前に攪拌してください!
- 供給時または前希釈時に塗料を追加することができます。

取り扱いおよび貯蔵

元封状態にて+4[~ +40[の間で保管された際、製品は製造日から少なくとも12ヶ月の保存期限を持つ。この製品は直射日光を避けて保存されるべきである。

MSDS & REGULATORY INFORMATION



この文書に記載した情報、技術等は、当社の現在における知識・経験に基づくものです。当社はこれらの情報、技術等による第三者の知的財産権、特に特許権の侵害問題などについて、いかなる賠償責任または法的責任も負いません。特に、当社が記載する情報には製品やサービスの構造・成分・仕組みは記載されず、記述内容は保証には該当しません。また、当社は技術の進歩または発露によりこれらの情報、技術等を変更する権利を有します。当社製品のユーザーは納入された製品の検査・試験を念に行う義務を負います。この文書に記載される当社製品の機能について、適切な資格を持つエキスパートによる検査を行い確認してください。この文書内の他社名の引用は、同社を推奨するものでも、類似する製品の使用可能性を否定するものではありません。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com