

用例

低分子型水酸基含有ポリアクリレート

重要な利点

- 付着性を改善
- 柔軟化
- 水酸基反応性

技術情報

外観	黄色、高粘性液体
納入形態	液体
ヒドロキシル値(製品有り姿)	110-130 mg KOH/g
不揮発分含有量	100%
粘度(25D)	Approx 90,000 mPas

処方手順

ローラー、ブラシ、またはエアレススプレー塗りが可能です。

取り扱いおよび貯蔵

元封状態にて+4[] ~ +40[]の間で保管された際、製品は製造日から少なくとも6ヶ月の保存期限を持つ。

[MSDS & REGULATORY INFORMATION](#)

この文書に記載した情報、技術等は、当社の現在における知識・経験に基づくものです。当社はこれらの情報、技術等による第三者の知的財産権、特に特許権の侵害問題などについて、いかなる賠償責任または法的責任も負いません。特に、当社が記載する情報には製品やサービスの構造・成分・仕組みは記載されず、記述内容は保証には該当しません。また、当社は技術の進歩または発露によりこれらの情報、技術等を変更する権利を有します。当社製品のユーザーは納入された製品の検査・試験を入念に行う義務を負担します。この文書に記載される当社製品の機能について、適切な資格を持つエキスパートによる検査を行い確認してください。この文書内の他社名の引用は、同社を推奨するものでも、類似する製品の使用可能性を否定するものではありません。

Evonik Resource Efficiency GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com