

CARBOWET® GA-100

УСЛОВИЯ СУШКИ

CARBOWET® GA-100 представляет собой неионную добавку для диспергирования. Фокус на смачивание пигмента. Дополнительно способствует деаэрации пигментной пасты.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- динамическое смачивание пигмента
- улучшенная эффективность диспергирования
- дополнительная деаэрирующая активность

ПРИМЕНЕНИЕ

на водной основе



пигментные пасты со связующим



● не растворим ● частично растворим ● растворим

комбинированный замес



пигментные пасты без смол



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Строительные краски
- Общепромышленные покрытия
- Покрытия по дереву
- Пигментные пасты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

содержание активного вещества	85 %
внешний вид	прозрачная, бледно-желтая жидкость
описание химического состава	поверхностно-активные полимеры
растворитель	вода
вязкость при 21°C	100 mPas

РАСТВОРИМОСТЬ

этанол	трипропилен гликоль диакрилат
●	●
ацетон	уйт спирт
●	●
● не растворим ● частично растворим ● не растворим	

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

Для улучшения смачивающей способности В форме поставки, рассчитано от всего состава : 0.2 - 0.3 %

Для улучшения стабилизации полуфабриката на В форме поставки, рассчитано от всего состава : 0.5 - 2.0 %

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

Добавьте перед диспергированием.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Избегать попадания прямых солнечных лучей. Хранить тару плотно закрытую в сухом прохладном и хорошо проветриваемом месте. Продукт стабилен при замораживании и размораживании; в случае расслоения или замораживания при низких температурах прогреть до 40°C и перемешать тщательно перед применением.

MSDS & REGULATORY INFORMATION



Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не представляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com