

**УСЛОВИЯ СУШКИ**

TEGO® Phobe 6510 представляет собой состав полисилоксановой смолы/силановой смеси для пропиток и праймеров на водной основе.

**ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА**

- применяется на щелочных субстратах
- обеспечивает глубокое проникновение в субстрат
- обеспечивает хороший эффект скатывающейся капли воды

**ЭФФЕКТ****Уменьшенное водопоглощение****Эффект скатывающейся капли****Низкая склонность к грязеудержанию****Ранняя водостойкость****ПРИМЕНЕНИЕ**

на водной основе	на основе органических растворителей
●	●
2-уп. 100%	с радиационным отверждением
●	●
порошок	
●	
● не растворим ● частично растворим ● растворим	

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Строительные краски
- Покртия по дереву

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>содержание активного вещества</b>	аррrox. 50 %
<b>внешний вид</b>	белая жидкость
<b>описание химического состава</b>	эмульсия полисилоксановой смолы/силановой смеси
<b>растворитель</b>	без растворителей

**РАСТВОРИМОСТЬ**

Эмульсию не следует разбавлять органическими растворителями, т.к. приведет к потере стабильности.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА**

В форме поставки, рассчитано от всего состава : 5.0 - 25.0 %

**УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ**

- Готовые к продаже разбавленные растворы должны быть защищены консервирующим веществом.
- Для гидрофобных праймеров рекомендуется сочетание с акриловыми гидрозолями. Чем выше абсорбция субстрата, тем выше должно быть содержание гидрозоля.
- Для гидрофобных ингредиентов необходимо выполнить разбавление до содержания активного вещества 5-25%.

**ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

При хранении в оригинальной закрытой таре при температуре +4 до +40 °С, продукт имеет срок годности не менее 12 месяцев с даты производства

**MSDS & REGULATORY INFORMATION**

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)