

TEGO® Protect 5100 N

УСЛОВИЯ СУШКИ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- эффект легкого очищения
- устойчивость к образованию пятен
- с дополнительным эффектом высвобождения

ПРИМЕНЕНИЕ

на водной основе	2-уп. полиуретан
●	●
алкидные смолы	эпоксидные смолы
●	●

● не растворим ● частично растворим ● растворим

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Защитные покрытия
- Общепромышленные покрытия
- Краски для кожи
- Строительные краски

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

форма поставки	эмульсия
гидроксидное число (рассчитано на содержание нелетучих веществ)	Approx 25 mg KOH/g
содержание нелетучих веществ	Approx. 55 %

РАСТВОРИМОСТЬ

вода	ацетон
●	●
н-бутанол	
●	

● не растворим ● частично растворим ● не растворим

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

В форме поставки, рассчитано от всего состава : 2.0 - 8.0 %

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

- Совместимость со связующими необходимо проверить
- В рецептуры прозрачных материалов вводится при сильном перемешивании
- Добавление при диспергировании в пигментированных системах

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При хранении в оригинальной закрытой таре при температуре +4 до +40 °C, продукт имеет срок годности не менее 12 месяцев с даты производства. Однако, контакт с оловом (металлические контейнеры) может снизить срок хранения.

MSDS & REGULATORY INFORMATION



Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com