

描述

TEGO® VariPlus BK是用于溶剂型色浆的液体研磨树脂，与各种基料相容性好，并且展色力稳固，适用于低VOC色浆配方。

优点

- 可获得低 VOC 浓缩物
- 优异的色牢度
- 出色的兼容性

作用**颜料润湿****降低粘度****光泽度****硬度****适用性****水性****溶剂型****双组分 100%****辐射固化**

● 不适合 ● 部分适合 ● 适合

典型应用

- 颜料浓缩浆
- 高固含工业涂料
- 木器涂料

技术数据

活性物含量	80 %
外观	液体
化学描述	醛酮缩合树脂
溶剂	醋酸丁酯

溶解性

水	乙醇
●	●
TPGDA	丙酮
●	●
醋酸丁酯	溶剂油
●	●

● 不溶 ● 部分溶解 ● 可溶

推荐添加量

按供货形式计算是无机颜料的: 15.0 - 45.0 %
按供货形式计算是有机颜料的: 30.0 - 135.0 %
按供货形式计算是炭黑的: 45.0 - 220.0 %

工艺说明

- 先在研磨阶段添加，然后再进行分散。
- 以供应形式加入或者预稀释后加入。
- 结合恰当润湿和分散剂量可产生最佳效果。
- 对于初始配方，请参考我们的网页。

操作&储存

当原封未开包装存储于4°C到40°C之间，产品自生产之日起保质期至少为24个月。

MSDS & REGULATORY INFORMATION

本信息以及所有进一步的技术建议均是基于我方现有的知识和经验。但是，该等信息及技术建议并不意味着我方应承担任何债务或其他法律责任，包括有关现有第三方知识产权尤其是专利权方面的责任。特别是，我方无意作出或暗示作出任何法律意义上的对产品属性明示或暗示的担保或保证。我方保留基于技术进步或进一步开发而作出任何变更的权利。客户仍有义务对所买进产品进行仔细检验和测试。本说明所述的产品性能应当经测试确定。该等测试应由有资质的专家进行，并由客户独立负责。引用其他公司使用的商号并不表示推荐任何产品，亦不暗示不能使用类似产品。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com